

武汉市生态环境局蔡甸区分局

武环蔡甸审[2024]69号

关于武汉市星光龙兴纸业有限公司 2.5t/h 生物质锅炉项目环境影响报告表的批复

武汉市星光龙兴纸业有限公司：

你单位报送的《武汉市星光龙兴纸业有限公司 2.5t/h 生物质锅炉项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，批复如下：

一、武汉市星光龙兴纸业有限公司 2.5t/h 生物质锅炉项目（项目代码：2407-420114-04-01-316525）位于武汉市蔡甸区麦山街红焰村。项目总投资 25 万元，项目拆除原有 2t/h 生物质锅炉，新建 1 台 2.5t/h 生物质锅炉。项目建设符合武汉市蔡甸区城市总体规划及相应的环境功能区划要求，在严格落实《报告表》提出的各项环保措施后，外排各类污染物能够控制在相关环保要求内。从环境保护角度，同意你单位按照《报告表》中所涉及建设项目的性质、规模、地点及环境保护对策措施等进行项目建设。

二、《报告表》提出的评价标准可行，该《报告表》可作为项目环保设计及实施环境管理的依据。

三、本项目建筑主体工程已建设完成故施工期已过，建设单位应落实《报告表》提出的各项污染防治措施，重点做好以下环境保护工作：

（一）加强车间通风。项目锅炉废气，锅炉配备多管除尘+



布袋除尘+SNCR 脱硝工艺，满足《生物质锅炉大气污染物排放标准》（DB42/T 1906-2022）表 1 中限定值 1、《湖北省大气污染防治“三大”治理攻坚战和“六大”专项提升行动计划》的通知》（鄂环发[2023]8 号），通过一根 15 米高排气筒 DA001 排放；厂界无组织废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 无组织。

（二）按照“雨污分流”原则建设项目排水系统并与市政管网衔接。本项目不新增废水，现有工程产生的废水主要为生活污水、软水处理废水、锅炉排污水、水除尘废水，经厂区化粪池处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准限值，其中氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 级标准要求。通过厂区废水总排口（DW001）排入周边市政污水管网进入黄陵污水处理厂。

（三）通过合理布局，选用优质、低噪声生产设备及采取隔声、减振、消声等措施，使项目厂界昼夜间噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准限值要求，减少对外环境的影响。

（四）固体废物分类处理。项目生活垃圾用垃圾桶分类收集后，交环卫部门统一清运处理；一般固废分类收集后外售给资源回收单位；危险废物通过危废暂存间储存，定期交由有资质单位安全处置。危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求进行建设。

（五）落实清洁生产要求，使用清洁能源，提高资源循环利用率，减少污染物排放。

(六) 加强危险物质管理，落实环境风险防范措施。严格执行安全操作规程，建立健全环境安全管理制度，完善环境风险应急预案，加强职工安全环保教育和培训，最大限度地清除事故隐患。

(七) 落实地下水和土壤污染防治措施，按照规范要求对项目用地进行分区防渗处理，加强各类设施及管线日常巡查，避免对地下水、土壤环境产生不利影响，按《报告表》要求定期组织开展跟踪监测工作。

四、你单位应当严格落实《报告表》提出的防止污染和防止生态破坏的措施。项目实施过程中应严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金，全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施。项目建成后，你单位应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定的程序 and 标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，同时向辖区生态环境部门报送相关信息并接受监督检查，按程序开展验收并提出验收意见，项目经验收合格后方可正式投入运行。验收报告公示期满后 5 个工作日内，你单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

五、在建设项目产生实际污染物排放之前，你单位应当按照国家排污许可管理规定申请办理排污许可手续，不得无证排污或不按证排污。

六、项目实施过程中的日常环境监督管理工作由武汉市生态环境保护综合执法支队八大队（蔡甸）负责。

七、本项目自批复之日起超过5年方开工建设的，你单位的环境影响评价文件应报我局重新审核。如项目性质、规模、地点、采用的工艺流程或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化，你单位应重新报批环境影响评价文件。国家有新规定的，从其规定。

武汉市生态环境局蔡甸区分局

2024年12月30日

